



MARCHE EN FIBRE DE VERRE

Fabrication sur mesure de balcons et de marches de qualité en fibre de verre!

DESCRIPTION

Les marches en fibre de verre de marque "Les Fibres Futures M.C. Inc." sont fabriquées à partir d'un noyau en pin séché au four avec un degré d'humidité inférieur à 5% et manufacturés selon vos dimensions avec choix de couleurs sur toutes les surfaces (gris, beige ou au choix parmi notre de sélection de finition granit) incluant surfaces abrasives et rives périmétriques entièrement courbes.

UTILISATION

Batiments résidentiels, multi-locatif et commerciaux : Habitation

PROPRIÉTÉS

- Marche fabriquée à partir d'un noyau en pin d'une seule pièce
- Recouverte d'une couche de GELCOAT de qualité supérieure afin de mieux résister aux microfissures
- Facilite le nettoyage
- Membrane protectrice à l'épreuve des intempéries (UV, gel, pluie, neige, grêle, verglas, etc.)
- À l'épreuve de la détérioration et la corrosion
- Construit d'un noyau en pin séché recouvert de résine de polyester et de fibre de verre pulvérisée/tissée
- Surface de la marche recouverte d'une couche abrasive anti-dérapante. GELCOAT de couleur grise, beige ou transparente

COLORIS

Gris (couleur de base)	
Beige (couleur de base)	
Selections diverses de finition type granite	

ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR


- Coefficient d'expansion très bas
- Résiste aux insectes, huile naturel, etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

- Résistance de la surface (Test Robinson ASTM C627)
Le produit a gardé ses propriétés originales.
- Résistance au poids 1000 lb à 23 °C (Charge concentrée ASTM D2394-83)
2 mm de déflexion

Fabrication de balcons, des rampes et des marches de qualité en fibre de verre sur mesure!

DIMENSIONS ET POIDS




Poids : 2.5 lb /pi2
12,2 kg/m2

*Dimension de la marche en fibre de verre**

	Longueur X Largeur	
	pouce	mm
Minimale	36 X 10	914 X 254
Maximale	48 X 11 1/4	1219 X 286

* Autres dimensions de marche disponibles sur demande (voir manufacturier)

COMPOSITIONS



Épaisseur

	Impériale pouce +/- (*)	Métrique mm +/- (*)
e	1-3/4 1/8	44 4

*Tolérance de 1 à 5%

NOYAU EN PIN SÉCHÉ AU FOUR
RÉSINE DE POLYESTER
FIBRE DE VERRE
GELCOAT CLAIR OU COLORÉ DE GRADE MARIN

GARANTIE

Spécifique aux dimensions (voir recommandations du manufacturier)

INSTALLATIONS, ENCRAGES ET OUTILS NÉCESSAIRES

- Spécifique aux dimensions (voir recommandations du manufacturier)